

Quando um bloco começa a ser executado, as variáveis declaradas dentro dele são ativadas (passam efetivamente a existir) e permanecem ativas até o término de execução do bloco. Em outras palavras uma variável declarada no início de um bloco só existe dentro dele. Diz-se então que as variáveis são locais ao bloco, o que permite que elas só ocupem memória quando necessário.

Com isto, o programador pode gerenciar a utilização da memória. Por exemplo, um vetor ou matriz cuja dimensão não é conhecida *a priori* (p. ex., vai ser lida ou depende de algum processamento), pode ser declarado dentro de um bloco e, portanto, alocado dinamicamente na memória.

Exemplo

```

início
  inteiro N, I;
  leia (N);
  início
    tipo v = vetor [1..N] real;
    x: VET;
    para I de 1 até N faça
      VET [I] ← I;
    fim para;
    imprime (VET);
  fim;
fim;


```

7.2 ESCOPO DE VARIÁVEIS

Diz-se que um bloco é externo a outro, quando o segundo faz parte do primeiro.

Neste sentido, uma variável declarada em um bloco é *global* para todos os blocos internos e local para o próprio bloco.

Podemos ter diversos blocos aninhados, conforme mostra a figura a seguir.



nível	bloco
0	M
1	P, Q
2	A, R, S
3	B

r e *u* são internos a *M* *M* é externo a *P* e *Q*
A é interno a *P* *P* é externo a *A*
B é interno a *A* *A* é externo a *B*
R e *S* são internos a *Q* *Q* é externo a *R* e *S*

Conforme foi mostrado, uma variável declarada dentro de um bloco só é conhecida dentro deste bloco.

Se uma variável *A* declarada em um bloco já foi declarada com mesmo nome num bloco mais externo, a variável ativa no bloco é aquela declarada localmente. A variável *A* deixa de ser global para aquele bloco.

Os exemplos a seguir ilustram variáveis locais, globais e escopo de variáveis.


Exemplo:

```

início
  inteiro: I, J;
  leia (I);
  J ← I ** 2;
  início
    real: X;
    X ← J + 1;
    imprime (X);
  fim;
  leia (J);
  I ← I * J;
fim;

```

escopo




No exemplo acima, *I* e *J* são variáveis globais e *X* é uma variável local ao bloco interno.

```

início
  inteiro: I, J;
  leia (I);
  I ← I ** 2;
  início
    real: X, I;
    X ← J + 1;
    imprime (X);
  fim;
  leia (J);
  I ← I * J;
fim;

```

escopo



No exemplo acima, *I* deixa de ser global por ter sido declarada (com o mesmo nome) no bloco interno. Na verdade, é como se fosse uma nova variável *I'*.